# PORTABLE GASENGINE DRIVEN SERIES



Air technology system.

KPM 3,5 - 5 - 14 - 27 MOTOCOMPRESSORI A BENZINA



# AIR TROLLEY KPM 3,5-5

Dotato di ampi supporti e ruote antiforatura sovradimensionate per facilitare lo spostamento su qualsiasi tipo di terreno. Maneggevole con ampio radiatore dell'olio. Disponibile su serbatoio orizzontale o verticale da 90 litri.



BRIGGS STRATTON KPM 5 V

Tutti i modelli KPM sono dotati di motore Briggs & Stratton a benzina. Un dispositivo pneumatico autoregolato accelera il regimedelmotoredurantelacompressione e lo decelera al raggiungimento della pressione massima. Ciò riduce lo stress sui componenti meccanici, allungando la vita dell'unità. Riduce anche il livello di rumore, il consumo di carburante e le emissioni del motore.



Adam 60



Avviamento a strappo



Radiatore olio

# **KPM 14-27**

Il doppio raffreddatore aria/olio integrato e lo scarico automatico della condensa rendono l'unitàcompletaeprontaall'uso,conun'ottima qualità dell'aria. Uscita equipaggiata di valvola a sfera e connettore rapido. Completi di avviamento elettrico, questi modelli sono estremamente maneggevoli e dotati di anello di sollevamento.





Pack Smart V75 XC - KPM14



Separatore di condensa



Rubinetto valvola e Connettore rapido



Pack Smart V90 XC - KPM 27

# **portable** series

KPM 5 H

## SPECIFICHE TECNICHE SERIE KPM

| Port    | apre ser        | 103 |                       |                 |                        |              |           |      |                   |              |            |                |
|---------|-----------------|-----|-----------------------|-----------------|------------------------|--------------|-----------|------|-------------------|--------------|------------|----------------|
| Modello | Motore          |     | Tipo di<br>avviamento | Modello<br>Vite | Pressione<br>di Lavoro | Portata Aria | Serbatoio |      | Livello<br>sonoro | Attacco      | Dimensioni | Peso           |
|         | <u>_</u>        | •   | <i>Ş</i>              |                 | EB3                    | ₩            | Air       | Fuel | <b>□</b> ®        | <u> </u>     | ⊤ ↓ M      | Q<br>Kg<br>Lbs |
|         | Modello         | kW  |                       |                 | Bar                    | ℓ/min        | Lt        | Lt   | dB[A]             |              | LxWxH(cm)  | Kg             |
| KPM 3,5 | B&S<br>Vanguard | 3,7 | Avv.<br>a strappo     | Adam 60         | 10                     | 400          | 7         | 3    | 88                | Conn. rapido | 80x69x91   | 80             |
| KPM 5H  | B&S<br>Vanguard | 5,3 | Avv.<br>a strappo     | Adam 60         | 8-10-13                | 550          | 90        | 3,6  | 97                | Conn. rapido | 112x118x58 | 126            |
| KPM 5V  | B&S<br>Vanguard | 5,3 | Avv.<br>a strappo     | Adam 60         | 8-10-13                | 550          | 90        | 3,6  | 97                | Conn. rapido | 149x84x55  | 126            |

Avviamento elettrico

Selettore on/off compressore

| port    | <b>able</b> ser     | ies  |                       |                    |                        |              |           |      |                   | SPECIFICH                 | IE TECNICHE SE | RIE KP    |
|---------|---------------------|------|-----------------------|--------------------|------------------------|--------------|-----------|------|-------------------|---------------------------|----------------|-----------|
| Modello | Motore              |      | Tipo di<br>avviamento | Modello<br>Vite    | Pressione<br>di Lavoro | Portata Aria | Serbatoio |      | Livello<br>sonoro | Attacco                   | Dimensioni     | Peso      |
|         | <u> </u>            |      | 4                     |                    | EB3                    | ₩            | Air       | Fuel | <b>□</b> ®        |                           | T ↓ W          | Kg<br>Lbs |
|         | Modello             | kW   |                       |                    | Bar                    | ℓ/min        | Lt        | Lt   | dB[A]             |                           | LxWxH(cm)      | Kg        |
| KPM 14  | B&S<br>Vanguard     | 11,8 | Strappo/<br>Elettrico | Packsmart<br>V75XC | 8-10-13                | 1200         | -         | 8,5  | 97                | 1/2" BSPP<br>Conn. rapido | 1065x833x783   | 160       |
| KPM 27  | B&S<br>Vanguard OHV | 16   | Elettrico             | Packsmart<br>V90XC | 8-10-13                | 2500         | -         | 20   | 97                | 3/4" BSPP<br>Conn. rapido | 1380x932x1050  | 285       |

2 » KPM Series KPM Series » 3



KTC S.r.l Via Palazzon, 70 36051 Creazzo (Vicenza) Italy T +39 0444-551759 | F +39 0444- 1510104

www.ktc-air.com - info@ktc-air.com